



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9BA109 |
| Typengenehmigung erteilt | 19971024 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 19971127 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BARTHAU |
| 04 Typ | MO 1200 |
| 06 Vorziffer | WBR06..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9613 |
| 10 Hersteller | BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich auf Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich auf Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. Auflauf, Trommeln; Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|-----------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln |
| 20 Unterlegkeile | 220x90x100mm |
| 23 Länge von | 3270 |
| 23 Länge bis | 3370 |
| 24 Breite von | 1740 |
| 24 Breite bis | 2040 |
| 25 Höhe von | 705 |
| 25 Höhe bis | 2245 |
| 26 Überhang vorne von | 2155 |
| 26 Überhang vorne bis | 2255 |
| 27 Überhang hinten von | 1115 |
| 27 Überhang hinten bis | 1160 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1538 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1878 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 221 |
| 38 Leergewicht bis | 434 |
| 39 Garantiegewicht von | 1200 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1350 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/65R15 91K; 5 1/2x15 ET 30 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | Varianten im Abrollumfangbereich 1590-2262 mm |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Brücke (108) / Fahrzeugtransport (127) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / offener Kasten (341) usw. |
| Bemerkungen Z2 | Bei der Einzelabnahme feststellen |
| Bemerkungen Z3 | 22/38) bei der Einzelabnahme feststellen |