



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA113
Typengenehmigung erteilt	19980526
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	SP 2000
05 Typ; Variante/Version	SP 2000
06 Vorziffer	WBR.....00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abresissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	4120
23 Länge bis	7620
24 Breite von	1690
24 Breite bis	2490
25 Höhe von	735
25 Höhe bis	3532
26 Überhang vorne von	2855
26 Überhang vorne bis	4605
27 Überhang hinten von	1245
27 Überhang hinten bis	2995
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1340
31 Spur Achse 1 bis	1840
32 Spur Achse 2 von	1340
32 Spur Achse 2 bis	1840
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	452
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R14; 5 x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R15; 5 1/2x15 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 81
21 Reifen und Felgen Z4	oder weitere in Uebereinstimmung
21 Reifen und Felgen Z5	mit Art. 58 VTS
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) / offener Kasten (341) / Kippbrücke (151) usw.



Bemerkungen Z3

07/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren

Bemerkungen Z5

41/42) auf Achsplaketten 1350 kg
