



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA116
Typengenehmigung erteilt	20000621
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20021126
Erweiterung TG Positionen	'21/23-25/27/31/32
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	E 1602
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3156
23 Länge bis	4405
24 Breite von	1330
24 Breite bis	1748
25 Höhe von	662
25 Höhe bis	2731
26 Überhang vorne von	1805
26 Überhang vorne bis	2533
27 Überhang hinten von	641
27 Überhang hinten bis	1175
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	875
31 Spur Achse 1 bis	1290
32 Spur Achse 2 von	875
32 Spur Achse 2 bis	1290
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	350
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/65R13, 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/60R14, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	18x8.0-10 (195/50B10), 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 73
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	216-350 mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Kasten (147)
Bemerkungen Z3	07/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z4	Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z5	bei Breite >1600 mm = Standlichter vorne erforderlich
Bemerkungen Z7	41/42) auf Achsplakette 1350 kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	160- Sichern: hochgezogene Abstellstützen (wenn vorhanden)