



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA118
Typengenehmigung erteilt	20000621
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	MT 1801
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4145
23 Länge bis	4715
24 Breite von	1770
24 Breite bis	2070
25 Höhe von	990
25 Höhe bis	3041
26 Überhang vorne von	2860
26 Überhang vorne bis	3110
27 Überhang hinten von	1160
27 Überhang hinten bis	1450
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1538
31 Spur Achse 1 bis	1878
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	1335
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14 C 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14 C 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest Load-Index 102
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradius 253-360 mm (ETRTO)
21 Reifen und Felgen Z5	möglich
21 Reifen und Felgen Z6	LI 102 = 850 kg (Differenz auf Stütze)
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Kasten (147), Kühlkasten (157)



Bemerkungen Z3 07/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Bemerkungen Z4 Kotschutzlappen erforderlich

Bemerkungen Z16 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z17 160- Sichern: hochgezogene Abstellstützen (wenn vorhanden)
