



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9BA121   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000621   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20020620   |
| Erweiterung TG Positionen  | '28/29   |
| 01 EFKO-Code               | 90   |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell  |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2   |
| 04 Marke                   | BARTHAU  |
| 04 Typ                     | MT 2702  |
| 06 Vorziffer               | WBR.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 9613   |
| 10 Hersteller              | BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547<br>UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne seitlich am Rahmen                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | unterhalb Hersteller-Plakette                                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer                               |
| 16 Lenkung                 | --   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 18 Betriebsbremse Z1     | mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik/Abreissicherung      |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech.,Trommeln,auf alle Räder          |
| 20 Unterlegkeile         | 1/220x90x100                           |
| 23 Länge von             | 4145                                   |
| 23 Länge bis             | 4715                                   |
| 24 Breite von            | 1770                                   |
| 24 Breite bis            | 2070                                   |
| 25 Höhe von              | 990                                    |
| 25 Höhe bis              | 3041                                   |
| 26 Überhang vorne von    | 2505                                   |
| 26 Überhang vorne bis    | 2755                                   |
| 27 Überhang hinten von   | 930                                    |
| 27 Überhang hinten bis   | 1250                                   |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 710                                    |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                      |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                      |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                      |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                      |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                      |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1538                                   |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 1878                                   |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1538                                   |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 1878                                   |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                      |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                      |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 von           | 0  |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0  |
| 36 Sattelzapfen               | 0  |
| 36 Fahrzende                  | 0  |
| 38 Leergewicht von            | 415  |
| 38 Leergewicht bis            | 1445   |
| 39 Garantiegewicht von        | 2700   |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1350   |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 1350   |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 195/65R15 5 1/2x15   |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 195/70R14 5 1/2x14   |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | Mindest Load-Index 91  |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | Varianten im Abrollradius 253-360 mm (ETRTO)                               |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | möglich  |
| Bemerkungen Z1                | 07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Kasten (147), Kühlkasten (157) |



---

**Bemerkungen Z3** 07/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---

**Bemerkungen Z4** Kotschutzlappen erforderlich

---

**Bemerkungen Z16** Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z17** 160- Sichern: hochgezogene Abstellstützen (wenn vorhanden)

---