



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA124
Typengenehmigung erteilt	20000621
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020620
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	GT 3502
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau od. am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4080
23 Länge bis	5620
24 Breite von	1773
24 Breite bis	2073
25 Höhe von	990
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	2475
26 Überhang vorne bis	3225
27 Überhang hinten von	895
27 Überhang hinten bis	1685
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1538
31 Spur Achse 1 bis	1878
32 Spur Achse 2 von	1538
32 Spur Achse 2 bis	1878
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	635
38 Leergewicht bis	820
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14 C 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14 C 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest Load-Index 102
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradius 253-360 mm (ETRTO)
21 Reifen und Felgen Z5	möglich
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301)



<b>Bemerkungen Z3</b>	07/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z5</b>	41/42) auf Achsplakette 1800 kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z17</b>	160- Sichern: hochgezogene Abstellstützen und hochgeklappte Rampen (wenn vorhanden)