



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA128
Typengenehmigung erteilt	20000621
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020620
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	MZ 2000
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5620
23 Länge bis	0
24 Breite von	2335
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	990
25 Höhe bis	3150
26 Überhang vorne von	3260
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1650
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2120
31 Spur Achse 1 bis	2360
32 Spur Achse 2 von	2120
32 Spur Achse 2 bis	2360
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65R14 5x14
21 Reifen und Felgen Z2	175/65R15 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest Load-Index 81
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradius 253-360 mm (ETRTO)
21 Reifen und Felgen Z5	möglich
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Kasten (147)



<b>Bemerkungen Z3</b>	07/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z5</b>	41/42) auf Achsplakette 1350 kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z17</b>	160- Sichern: hochgezogene Abstellstützen (wenn vorhanden)