



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA129
Typengenehmigung erteilt	20021217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	A 2702
05 Typ; Variante/Version	A2702;
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6320
23 Länge bis	6410
24 Breite von	1960
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	990
25 Höhe bis	1020
26 Überhang vorne von	3235
26 Überhang vorne bis	3395
27 Überhang hinten von	2245
27 Überhang hinten bis	2435
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1430
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1430
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	596
38 Leergewicht bis	1046
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14 C, 195R14 C; 5.0/5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/70R15, 195/70R15C; 5.00 / 5 1/2 / 6.00x15
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R15; 5 1/2 / 6.00x15
21 Reifen und Felgen Z5	195/50B10; 6.0x10
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 91 bzw. 93 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	07) Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich



<b>Bemerkungen Z3</b>	21)	10" Felge / 14/15" Felge
<b>Bemerkungen Z4</b>	23)	6320 - 6380 mm / 6325 - 6410 mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	24)	1960 - 2180 mm / 2350 - 2550 mm
<b>Bemerkungen Z6</b>	26)	3235 mm / 3370 - 3395 mm
<b>Bemerkungen Z7</b>	27)	2375 - 2435 mm / 2245 - 2305 mm
<b>Bemerkungen Z8</b>	31/32)	1430 - 1660 mm / 2130 - 2350 mm
<b>Bemerkungen Z10</b>	22/38)	und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren