



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA135
Typengenehmigung erteilt	20031222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120303
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	SP SPT
05 Typ; Variante/Version	SP (G656); J, K, L, M, N, O
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4120
23 Länge bis	8090
24 Breite von	1690
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	687
25 Höhe bis	3532
26 Überhang vorne von	910
26 Überhang vorne bis	5035
27 Überhang hinten von	910
27 Überhang hinten bis	2665
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1350
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	1350
32 Spur Achse 2 bis	2140
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	507
38 Leergewicht bis	2286
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155/70R12; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	2) 155/80R13; 4.00-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 175/80R14; 5.00-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 165/70R13; 4 1/2-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 175/70R13; 5.00-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z6	6-22) siehe Bemerkungen



<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel) (ww. leicht anhebbar)
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) 6) 175/70R14; 5.00-5 1/2x14 12) 175/65R15; 5.00-6.00x15 18) 195/70R15C; 5.00-6.00x15
<b>Bemerkungen Z4</b>	7) 185/70R14; 5.00-5 1/2x14 13) 185/65R15; 5.00-6.00x15 19) 195/50R13C; 5.50-6 1/2x13
<b>Bemerkungen Z5</b>	8) 195/70R14; 5 1/2x14 14) 195/65R15; 5.50-6.00x15 20) 165R13C; 4 1/2x13
<b>Bemerkungen Z6</b>	9) 195/70R15; 5.00-6.00x15 15) 185/60R14; 5.00-5 1/2x14 21) 175/60R15; 5.00-6.00x15
<b>Bemerkungen Z7</b>	10) 165/65R13; 4.50-5 1/2x13 16) 185R14C; 5.00-5 1/2x14 22) 185/60R15; 5.00-6.00x15
<b>Bemerkungen Z8</b>	11) 185/65R14; 5.00-5 1/2x14 17) 195R14C; 5.00-5 1/2x14
<b>Bemerkungen Z10</b>	Zuordnungstabelle
<b>Bemerkungen Z11</b>	05) J / K / L / M / N / O
<b>Bemerkungen Z12</b>	21) 1-22 / 1,3,5-9,11-22 / 1,8,9,14,16-19 / 1,8,9,14,16-19 / 1,9,16-19 / 1,9,16-19
<b>Bemerkungen Z13</b>	Mindest Load-Index 73, C=76 / 81, C=84 / 89, C=92 / 91, C=95 / 95, C=98 / 100, C=103
<b>Bemerkungen Z14</b>	38) 454-2189 / 454-2189 / 454-2189 / 454-2189 kg / 518-2286 / 518-2286
<b>Bemerkungen Z15</b>	39) 1600 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z16</b>	40) 75 / 75 / 75 / 75/100/150 / 100/150 / 100/150
<b>Bemerkungen Z17</b>	41/42) 800 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
<b>Bemerkungen Z18</b>	auf Achsplakette 1350 kg, 1500 kg oder 1800 kg
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z22**

160- Sichern: eingezogene Auffahrampen, hochgestellte Abstellstützen (wenn vorhanden)

---