



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA136
Typengenehmigung erteilt	20031222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140618
Erweiterung TG Positionen	'20/21/40
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	SP TP 02
05 Typ; Variante/Version	SP (G656); KP, LP, MP, NP, NR, OR
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4620
23 Länge bis	8090
24 Breite von	1890
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	555
25 Höhe bis	3193
26 Überhang vorne von	2750
26 Überhang vorne bis	5035
27 Überhang hinten von	1160
27 Überhang hinten bis	2665
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1448
31 Spur Achse 1 bis	1788
32 Spur Achse 2 von	1448
32 Spur Achse 2 bis	1788
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	466
38 Leergewicht bis	1912
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	2) 225/55-12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	3) 155/70R12; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195/50R13C; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z6	6) 225/55R12C; 7.00x12



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel) (ww. leicht anhebbar)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) KP / LP / MP / NP / NR / OR
Bemerkungen Z5	21) 1,5,6 / 1,5,6 / 1,5,6 / 1,5,6 / 2-4,6 / 2-4,6
Bemerkungen Z6	Mindest Load-Index 81, C=84 / 89, C=92 / 91, C=95 / 95, C=98 / 95, C=98 / 100, C=103
Bemerkungen Z7	25) 555-3095 / 555-3095 / 555-3095 / 555-3095 / 643-3193 / 643-3193
Bemerkungen Z8	39) 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z9	40) 75 / 75 / 75-100 / 75-100 / 100-150 / 100-150
Bemerkungen Z10	41/42) 1000 / 1350 / 1350 / 1500 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z11	auf Achsplakette 1500 kg, 1600 kg oder 1800 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	160- Sichern: eingezogene Auffahrampen, hochgestellte Abstellstützen (wenn vorhanden)