



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA144
Typengenehmigung erteilt	20040105
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100125
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	PK2 O2
05 Typ; Variante/Version	E628; A(?)/ B(?)/ C(?)/ D(?)/ E(?)/ F(?)
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehschub- od. Gummifederung;ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3745
23 Länge bis	6250
24 Breite von	1773
24 Breite bis	2073
25 Höhe von	910
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2205
26 Überhang vorne bis	3845
27 Überhang hinten von	770
27 Überhang hinten bis	1720
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1534
31 Spur Achse 1 bis	1840
32 Spur Achse 2 von	1534
32 Spur Achse 2 bis	1840
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	410
38 Leergewicht bis	1418
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z2	21) Reifen Felgen
Bemerkungen Z3	1. 165R13C 7. 195/70R14 13. 185/60R15 1. 4 1/2x13
Bemerkungen Z4	2. 175/80R14 8. 185R14C 14. 195/70R15 2.-6.+8.+9. 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z5	3. 175/70R14 9. 195R14C 15. 195/70R15C 7. 5 1/2x14



Bemerkungen Z6	4. 185/70R14	10. 175/65R15	16. 195/65R15	10.-15.	5-6x15
Bemerkungen Z7	5. 185/65R14	11. 175/60R15	16.	5 1/2-6x15	
Bemerkungen Z8	6. 185/60R14	12. 185/65R15			
Bemerkungen Z9	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich				
Bemerkungen Z11	41/42) auf Achsplakette ww. 1200 kg / 1300 kg / 1350 kg / 1400 kg / 1800 kg				
Bemerkungen Z13	Zuordnungstabelle:				
Bemerkungen Z14	05) / 21)	Mindest-Load-Index			/ 39) / 41/42)
Bemerkungen Z16	A(A/B)	1.-16	81 Normal-, 83 C-Reifen	2000	1000
Bemerkungen Z17	B(A/B)	7.-9.+14.-16	89	90	2500 1250
Bemerkungen Z18	C(A/B)	7.-9.+14.-16	91	93	2700 1350
Bemerkungen Z19	D(A/B)	8.+9.+14.+15	100	102	3500 1750
Bemerkungen Z20	E	1.-16	73	75	1600 800
Bemerkungen Z21	F(A/B)	8.+9.+15.	95	97	3000 1500
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:				
Bemerkungen Z24	160 - Sichern: eingezogene Auffahrrampen, hochgestellte Abstellstützen (wenn vorhanden)				