



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BA152
Typengenehmigung erteilt	20051027
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140618
Erweiterung TG Positionen	'20/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BARTHAU
04 Typ	DK R
05 Typ; Variante/Version	DK (K021); FE, FF, GE, GF, HE
06 Vorziffer	WBR.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9613
10 Hersteller	BARTHAU ANHAENGERBAU GMBH, D-74547 UNTERMUENKHEIM-BRACHBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3404
23 Länge bis	4404
24 Breite von	1330
24 Breite bis	1795
25 Höhe von	655
25 Höhe bis	2705
26 Überhang vorne von	2340
26 Überhang vorne bis	2840
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	900
31 Spur Achse 1 bis	1468
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	333
38 Leergewicht bis	661
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185/60R14; 5.00, 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195/60R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 165R13C; 4 1/2, 5.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z6	6+7) siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) 6) 225/55R12C; 7.00x12 7) 195/50R13C; 5 1/2x13
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) FE / FF / GE / GF / HE
Bemerkungen Z7	21) 4-7 / 1-3 / 4-7 / 3 / 4-7
Bemerkungen Z8	Mindest Load-Index 81, C=84 / 81, C=84 / 91, C=95 / 91, C=95 / 95, C=98
Bemerkungen Z9	38) 333-649 / 341-661 / 333-649 / 341-661 / 333-649
Bemerkungen Z10	39) 1000 / 1000 / 1350 / 1350 / 1500
Bemerkungen Z11	41) 1000 / 1000 / 1350 / 1350 / 1500
Bemerkungen Z14	41) auf Achsplakette 1350kg oder 1500kg