



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9BA808   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150514   |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 90   |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2   |
| 04 Marke                   | BLOMERT  |
| 04 Typ                     | ?  |
| 05 Typ; Variante/Version   | T2; ????/-   |
| 06 Vorziffer               | W09T2.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 177  |
| 07 Karosserieform          | Pferdetransport  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-1230/2012*0411                              |
| 10 EFKO-Code               | 9376   |
| 10 Hersteller              | F. BLOMERT FAHRZEUGBAU GMBH, D-48356 NORDWALDE         |
| 11 Herstellerplakette      | vorne, rechts stirnseitig, oder rechts vorne am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Rahmen                        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Gummi-, Drehstab- oder Schraubenfederung;...           |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 130  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder                |



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik, Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln auf alle Räder      |
| 20 Unterlegkeile         | erforderlich                        |
| 23 Länge von             | 4520                                |
| 23 Länge bis             | 5630                                |
| 24 Breite von            | 2230                                |
| 24 Breite bis            | 2320                                |
| 25 Höhe von              | 2430                                |
| 25 Höhe bis              | 2850                                |
| 26 Überhang vorne von    | 2825                                |
| 26 Überhang vorne bis    | 3640                                |
| 27 Überhang hinten von   | 0                                   |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                                   |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 750                                 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 920                                 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                   |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                   |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                   |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                   |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1985                                |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2075                                |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1985                                |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2075                                |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                   |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                   |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                                   |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0   |
| 36 Sattelzapfen               | 0   |
| 36 Fahrzende                  | 0   |
| 38 Leergewicht von            | 790   |
| 38 Leergewicht bis            | 1120  |
| 39 Garantiegewicht von        | 2000  |
| 39 Garantiegewicht bis        | 2700  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1000  |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 1000  |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 1350  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 1350  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0   |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | siehe Bemerkungen   |
| Bemerkungen Z1                | 04) ? = Rubin, Diamant, Top Diamant, Graphit, Nairobi, Saphir,                                    |
| Bemerkungen Z2                | Granat, Onyx, Onyx Alu, V27, Grande, Opal, New Star   |
| Bemerkungen Z4                | 05) T2; ????? Ausf. auf Herstellerschild  |
| Bemerkungen Z5                | S... = Small / .P.. = Polyesterkasten / ..P. = Polyesterhaube / ...4 =<br>2000 kg Garantiegewicht |
| Bemerkungen Z6                | B... = Big / .H.. = Holzkasten / ..S. = Plane/Spiegel / ...5 =<br>2400 kg Garantiegewicht         |



|                 |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| Bemerkungen Z7  | L... = Large / .A.. = Aluminiumkasten / | / ...6 = 2700 kg  |
|                 | Garantiegewicht                         |                   |
| Bemerkungen Z8  | G... = Grande /                         |                   |
| Bemerkungen Z9  | N... = New Star /                       |                   |
| Bemerkungen Z11 | 15) ... a.W. Stossdämpfer               |                   |
| Bemerkungen Z13 | 21) Reifen                              | Felgen            |
| Bemerkungen Z14 | 1. 175/70R14 6. 195/65R14 11. 205/65R15 | 1.-6. 5-5 1/2x14  |
| Bemerkungen Z15 | 2. 185R14 C 7. 175/65R15                | 7.-11. 5-5 1/2x15 |
| Bemerkungen Z16 | 3. 185/70R14 8. 185/65R15               |                   |
| Bemerkungen Z17 | 4. 185/65R14 9. 185/60R15               |                   |
| Bemerkungen Z18 | 5. 195/70R14 10. 195/65R15              |                   |
| Bemerkungen Z20 | Zuordnung                               |                   |
| Bemerkungen Z21 | 05) Ausf. 21) / Min.-LI / 39) / 41/42)  |                   |
| Bemerkungen Z22 | ...4 1.-11. / 84 / 2000 / 1000          |                   |
| Bemerkungen Z23 | ...5 2.-6.+10.11. / 90 / 2400 / 1200    |                   |
| Bemerkungen Z24 | ...6 2.+5.+1.+11. / 95 / 2700 / 1350    |                   |