



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB110
Typengenehmigung erteilt	19970325
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	AL 1600
05 Typ; Variante/Version	AL1600
06 Vorziffer	WB0AL1600.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	am Aufbau vorne rechts, Stirnseite
12 Fahrgestellnummer	am Aufbau vorne rechts, Stirnseite
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	3120
23 Länge bis	3900
24 Breite von	1580
24 Breite bis	1725
25 Höhe von	860
25 Höhe bis	2523
26 Überhang vorne von	2200
26 Überhang vorne bis	2600
27 Überhang hinten von	880
27 Überhang hinten bis	1340
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1410
31 Spur Achse 1 bis	1570
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	160
38 Leergewicht bis	236
39 Garantiegewicht von	600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155/70R13; 4x13, 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13, 165/70R13; 4x13, 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R13, 175/70R13; 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	155R14, 165 R14; 4x14, 4 1/2x14, 5x14
21 Reifen und Felgen Z5	175R14; 4x14, 4 1/2x14, 5x14
21 Reifen und Felgen Z6	mind. Index 64K oder 66J erforderlich