



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB125
Typengenehmigung erteilt	19971117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	P10SP41K
05 Typ; Variante/Version	P10 SP 41K
06 Vorziffer	WB0P10SPA00.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Rahmen/Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, unterhalb Servicetüre
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehschubfederachse, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5650
23 Länge bis	0
24 Breite von	2170
24 Breite bis	2230
25 Höhe von	2670
25 Höhe bis	2730
26 Überhang vorne von	3870
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1070
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1952
31 Spur Achse 1 bis	2020
32 Spur Achse 2 von	1952
32 Spur Achse 2 bis	2020
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	950
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	2400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	1200
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/65R15 5 1/2x15
Bemerkungen Z1	07) Pferdeanhänger für 2 Pferde sowie einer Kutsche auf der V-Deichsel
Bemerkungen Z3	40) Stützlast leer 100kg; bei gleichmässiger Belastung mit 2 Pferden + Kutsche = 150kg
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	400 - Vor der Fahrt anzubringen und wirksam zu sichern: Kutschen-Sicherungsbügel vorne links mit Markierlicht