



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB129
Typengenehmigung erteilt	20000613
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030909
Erweiterung TG Positionen	'02/07/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	BA750(?)
05 Typ; Variante/Version	BA0750U / BA0750E
06 Vorziffer	WB0BA0750U..... / WB0BA0750E.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Rahmen, bei Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;Sicherungsseil od.-Kette erforderlich



18 Betriebsbremse Z2	oder mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	keine oder mech.,Trommeln,auf beide Räder
23 Länge von	2615
23 Länge bis	4765
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2050
25 Höhe von	550
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	2600
27 Überhang hinten von	750
27 Überhang hinten bis	2200
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	980
31 Spur Achse 1 bis	1920
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	130
38 Leergewicht bis	600
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	18.5x8.50-8 6PR; 7.00x8
21 Reifen und Felgen Z2	155R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/65R15; 5 1/2x15 / 165/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 71
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm
21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) BA750 = ungebremst



Bemerkungen Z2

BA750E = gebremst

Bemerkungen Z4

07/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Bemerkungen Z6

41) auf Achsplakette 750 kg oder 850 kg je nach Achstyp