



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB145
Typengenehmigung erteilt	20000613
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100128
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	PA1200
06 Vorziffer	WB0PA1200.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Drehschubfederung;a.W.Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220X90X100
23 Länge von	3865
23 Länge bis	4565
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	1650
25 Höhe bis	3200
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	3800
27 Überhang hinten von	750
27 Überhang hinten bis	1915
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1080
31 Spur Achse 1 bis	2270
32 Spur Achse 2 von	1080
32 Spur Achse 2 bis	2270
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	450
38 Leergewicht bis	780
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	600
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13 155R13 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R15 175/65R15 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest Load-Index 63
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich 253-360 mm
21 Reifen und Felgen Z5	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Pferdetransport (177), Viehtransport (228); bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



**Bemerkungen Z2**

(VRV Art. 74 / VTS Art. 93 / Ziffer 130)

**Bemerkungen Z4**

22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

**Bemerkungen Z6**

41) auf Achsplakette 750 kg oder 850 kg je nach Achstyp