



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB152
Typengenehmigung erteilt	20000613
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100129
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	PA3000
06 Vorziffer	WB0PA3000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Drehschubfederung;a.W.Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. od. hydr.,Auflauf,Trommeln,auf alle



18 Betriebsbremse Z2	Räder,Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220X90X100
23 Länge von	3865
23 Länge bis	5965
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1650
25 Höhe bis	3200
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	3800
27 Überhang hinten von	750
27 Überhang hinten bis	2200
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1080
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	1080
32 Spur Achse 2 bis	2370
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205R14 C 185R14 C 195R14 C 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index für C-Reifen 97
21 Reifen und Felgen Z3	Zw 155R13 4x13 Mindest Load-Index 74
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich 253-360 mm
21 Reifen und Felgen Z5	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Pferdetransport (177); Viehtransport (228); bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z2	(VRV Art. 74 / VTS Art. 93 /Ziffer 130)
Bemerkungen Z4	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	Wunschausrüstung: - sep. Wohnraum
Bemerkungen Z6	- sep. Abteil oder Plattform auf Deichsel zum Kutschentransport
Bemerkungen Z8	41) auf Achsplakette 1500 kg oder 1750 kg je nach Achstyp