



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB156
Typengenehmigung erteilt	20020612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040611
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	PA2400
06 Vorziffer	WB0PA2400.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Drehschubfederung;a.W.Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech. od. hydr.,Auflauf, Trommeln, auf alle
18 Betriebsbremse Z2	Räder, Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220X90X100
23 Länge von	3865
23 Länge bis	5965
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	1650
25 Höhe bis	3200
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	3800
27 Überhang hinten von	750
27 Überhang hinten bis	2200
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1080
31 Spur Achse 1 bis	2270
32 Spur Achse 2 von	1080
32 Spur Achse 2 bis	2270
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	1350
39 Garantiegewicht von	2400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	1200
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/65R14 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	185/65R15, 195/65R15 5 1/2x15, 6x15 LM
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15, 5 1/2x15, 6x15 LM
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 87
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich 253-360 mm
21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) möglich



**Bemerkungen Z1**

41) auf Achsplakette 1200 kg, 1250 kg Soder 1350 kg, je nach Achstyp

---

**Bemerkungen Z3**

06) Gültig für bereits importierten Anhänger mit Fahrgestell-Nr.  
WB0PHAAAA00202110

---

**Bemerkungen Z4**

WB0PA200000200294

---