



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB164 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020919 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20060220 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/21 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BOECKMANN |
| 04 Typ | BA1300E |
| 05 Typ; Variante/Version | (ABE-Nr.:L014, L202, L278, L304, H405) |
| 06 Vorziffer | WB0BA1300E..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 9983 |
| 10 Hersteller | BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts am Rahmen, bei Hersteller-Plakette |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummi- od. Drehschubfederung;a.W.Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220X90X100 |
| 23 Länge von | 2615 |
| 23 Länge bis | 4765 |
| 24 Breite von | 1300 |
| 24 Breite bis | 2050 |
| 25 Höhe von | 550 |
| 25 Höhe bis | 3500 |
| 26 Überhang vorne von | 1900 |
| 26 Überhang vorne bis | 2800 |
| 27 Überhang hinten von | 750 |
| 27 Überhang hinten bis | 2200 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 980 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1920 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 180 |
| 38 Leergewicht bis | 1080 |
| 39 Garantiegewicht von | 1300 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 100 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/50B10 (18x8.0-10); 6.00x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 225/55B12; 7.00x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 195/50R13; 5 1/2x13, 6.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | Mindest-Load-Index 90 Normal-, 92 C-Reifen |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | weitere siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 21) 175/80R14, 185/65 R14, 185R14, 185R14C; 5x14, 5 1/2x14, 6x14 |



| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| Bemerkungen Z2 | 175R14C, 195R14C, 195/70R14; | 5 1/2x14, 6x14 |
| Bemerkungen Z3 | 175/65R1, 195/65R15; | 5 1/2x15, 6x15 |
| Bemerkungen Z4 | Varianten im Abrollradiusbereich 216-360mm (ETRTO) möglich | |
| Bemerkungen Z6 | 41) auf Achsplakette 1350 kg oder 1500 kg je nach Achstyp | |