



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB167
Typengenehmigung erteilt	20020919
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20060220
Erweiterung TG Positionen	'05/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	BA1500E
05 Typ; Variante/Version	(ABE-Nr.:L014, L278, L202, L304, H405)
06 Vorziffer	WB0BA1500E.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Rahmen, bei Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- od. Drehschubfederung;a.W.Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220X90X100
23 Länge von	2615
23 Länge bis	4765
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2050
25 Höhe von	550
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	2800
27 Überhang hinten von	750
27 Überhang hinten bis	2200
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	980
31 Spur Achse 1 bis	1920
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13; 5 1/2x13, 6.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest-Load-Index 95 Normal-, 97 C-Reifen
21 Reifen und Felgen Z6	weitere siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. Deckel) (301)
Bemerkungen Z3	21) 185R14C, 185/80R14, 195R14C; 5x14, 5 1/2x14, 6x14
Bemerkungen Z4	195/70R14, 205R14C, 205/70R14; 5 1/2x14, 6x14



Bemerkungen Z5

195/65R15, 195/70R15, 195/65R15 reinf.; 5 1/2x15, 6x15

Bemerkungen Z6

Varianten im Abrollradiusbereich 216-360mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen Z8

41) auf Achsplakette 1500 kg oder 1700 kg je nach Achstyp