



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB170
Typengenehmigung erteilt	20020919
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	123
02 Fahrzeugsuart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	BA1300T
06 Vorziffer	WB0BA1300T.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Rahmen, bei Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Drehschubfederung;a.W.Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220X90X100
23 Länge von	2615
23 Länge bis	4765
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	2800
27 Überhang hinten von	350
27 Überhang hinten bis	2200
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	980
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	980
32 Spur Achse 2 bis	2370
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	340
38 Leergewicht bis	1020
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	650
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12 C 4 1/2x12 155R13 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R14 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	175/65R15 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 66 und für C-Reifen 68
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm
21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	41) auf Achsplakette 650 kg oder 750 kg je nach Achstyp



Typenscheinschweiz.ch