



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB178
Typengenehmigung erteilt	20020911
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20060220
Erweiterung TG Positionen	'05/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	BA2000T
05 Typ; Variante/Version	(ABE-Nr.:L020, L206, L303, H739, ...
06 Vorziffer	WB0BA2000T.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Rahmen, bei Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Drehschubfederung;a.W.Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln, auf



18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220X90X100
23 Länge von	2615
23 Länge bis	8255
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	4500
27 Überhang hinten von	350
27 Überhang hinten bis	3000
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	980
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	980
32 Spur Achse 2 bis	2370
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	1400
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10 (18x8.0-10); 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13; 6.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest-Load-Index 81 Normal-, 83 C-Reifen
21 Reifen und Felgen Z6	weitere siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) H404, K363, K365, H922, H941, L122, L210, L249, L618, L780, L781)
Bemerkungen Z3	21) 155R13, 155R13 reinf.; 4x13, 4 1/2x13, 5x13



<b>Bemerkungen Z4</b>	175R14C, 185R14, 185R14C, 185/65R14; 5x14, 5 1/2x14, 6x14
<b>Bemerkungen Z5</b>	195/70R14; 5 1/2x14, 6x14
<b>Bemerkungen Z6</b>	175/65R15, 195/55R15, 195/65R15; 5 1/2x15, 6x15
<b>Bemerkungen Z7</b>	Varianten im Abrollradiusbereich 216-360mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z9</b>	41) auf Achsplakette 1000 kg oder 1350 kg je nach Achstyp