



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB181
Typengenehmigung erteilt	20020919
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20060220
Erweiterung TG Positionen	'05/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	BA3000T
05 Typ; Variante/Version	(ABE-Nr.:H739, K365, L020, L618, ...
06 Vorziffer	WB0BA3000T.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Rahmen, bei Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Drehschubfederung;a.W.Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln, auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220X90X100
23 Länge von	2615
23 Länge bis	8255
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	4500
27 Überhang hinten von	350
27 Überhang hinten bis	3000
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	980
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	980
32 Spur Achse 2 bis	2370
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	350
38 Leergewicht bis	1760
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10 (18x8.0-10); 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13; 5 1/2x13, 6.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest-Load-Index 95 Normal-, 97 C-Reifen
21 Reifen und Felgen Z6	weitere siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) ... L780, H922, H404, H941, K363, L122, L206, L210, L249, L303, L781)
Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. Deckel) (301)



Bemerkungen Z5	21) 185R14C, 195R14C; 5x14, 5 1/2x14, 6x14
Bemerkungen Z6	205/70R14, 205R14C; 5 1/2x14, 6x14
Bemerkungen Z7	195/70R15, 195/70R15C; 5 1/2x15, 6x15
Bemerkungen Z8	Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z10	41) auf Achsplakette 1500 kg oder 1750 kg je nach Achstyp