



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB183
Typengenehmigung erteilt	20020919
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100129
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	BA3500T
06 Vorziffer	WB0BA3500T.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Rahmen, bei Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Drehschubfederung;a.W.Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln, auf



18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, Rückfahrautomatik/Abreis-
18 Betriebsbremse Z3	sicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220X90X100
23 Länge von	2615
23 Länge bis	8255
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	4500
27 Überhang hinten von	350
27 Überhang hinten bis	3000
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	980
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	980
32 Spur Achse 2 bis	2370
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	460	
38 Leergewicht bis	1800	
39 Garantiegewicht von	3500	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	150	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1750	
42 Garantie Achse 2 von	1750	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	225/55B12	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12 C	4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13	6.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	205R14 C, 185R14 C, 195R14 C 5 1/2x14	
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 100 und für C-Reifen 102	
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel)	



Bemerkungen Z3

21) Varianten im Abrollradiusbereich 253-360 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen Z5

41) auf Achsplakette 1750 kg oder 1800 kg je nach Achstyp
