



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB190 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060630 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20100622 |
| Erweiterung TG Positionen | '07/23/25/26/28/38 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | BOECKMANN |
| 04 Typ | CHF |
| 05 Typ; Variante/Version | CHF (L399); A, B, C, D, E, F |
| 06 Vorziffer | WB0CHF..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 10 EFKO-Code | 9983 |
| 10 Hersteller | BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Rahmen oder am Aufbau |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln, |



| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder, Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220X90X100 |
| 23 Länge von | 3745 |
| 23 Länge bis | 8260 |
| 24 Breite von | 1365 |
| 24 Breite bis | 2515 |
| 25 Höhe von | 724 |
| 25 Höhe bis | 3370 |
| 26 Überhang vorne von | 2150 |
| 26 Überhang vorne bis | 4463 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 700 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 850 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1050 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2170 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1050 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2170 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 365 |
| 38 Leergewicht bis | 2490 |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 150 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1750 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/50B10, 195/55R10C; 6.00x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 155/70R12C; 4 1/2x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 225/55B12, 225/55R12C; 7.00x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 195/50R13C; 5 1/2-6x13 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. Deckel) (301) |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |



| | | | | | | |
|-----------------|--|-----|----------------------|------|-----|------|
| Bemerkungen Z4 | 05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42) | | | | | |
| Bemerkungen Z6 | A | 81 | Normal-, 83 C-Reifen | 2000 | 100 | 1000 |
| Bemerkungen Z7 | B | 89 | 90 | 2500 | 150 | 1250 |
| Bemerkungen Z8 | C | 90 | 92 | 2600 | 150 | 1300 |
| Bemerkungen Z9 | D | 91 | 93 | 2700 | 150 | 1350 |
| Bemerkungen Z10 | E | 95 | 97 | 3000 | 150 | 1500 |
| Bemerkungen Z11 | F | 100 | 102 | 3500 | 150 | 1750 |
| Bemerkungen Z13 | 41/42) auf Achsplakette ww. 1000 kg, 1200 kg, 1250 kg, 1300 kg, 1350 kg, 1500 kg, 1750 kg, 1800 kg | | | | | |