



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB193
Typengenehmigung erteilt	20060717
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	PHAC
05 Typ; Variante/Version	PHAC (L784); A, B, C, D, E, F, G, H
06 Vorziffer	WB0PHAC.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Fahrzeug
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrzeugrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220X90X100
23 Länge von	4350
23 Länge bis	5050
24 Breite von	1850
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	1385
25 Höhe bis	3040
26 Überhang vorne von	2690
26 Überhang vorne bis	3120
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	820
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1618
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1618
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	546
38 Leergewicht bis	1526
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	650
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13, 205/60R13, 175R13; 4-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/60R14, 155/80R14, 205R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/55R15, 195/65R15, 185R15; 5-6x15
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Reifen-Abrollradiusbereiche (ETRTO)
21 Reifen und Felgen Z5	13"= 266-295 mm; 14"= 268-333 mm;
21 Reifen und Felgen Z6	15"= 288-328 mm;
Bemerkungen Z1	Zuordnung



Bemerkungen Z2	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42)					
Bemerkungen Z4	A	66 Normal-, 68 C-Reifen	1300	100	650	
Bemerkungen Z5	B	73 75	1600	100	800	
Bemerkungen Z6	C	81 83	2000	100	1000	
Bemerkungen Z7	D	87 89	2400	150	1200	
Bemerkungen Z8	E	89 90	2500	150	1250	
Bemerkungen Z9	F	91 93	2700	150	1350	
Bemerkungen Z10	G	95 97	3000	150	1500	
Bemerkungen Z11	H	100 102	3500	150	1750	
Bemerkungen Z13	41/42) auf Achsplakette ww. 650 kg, 800 kg, 1000 kg, 1200 kg, 1250 kg, 1350 kg, 1500 kg, 1750 kg, 1800 kg					
Bemerkungen Z14	2000 kg, 2400 kg, 2600 kg					