



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB194
Typengenehmigung erteilt	20060717
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	JUP
05 Typ; Variante/Version	JUP (L660); A, B, C, D
06 Vorziffer	WB0JUP.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220X90X100
23 Länge von	4465
23 Länge bis	4970
24 Breite von	2180
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2640
25 Höhe bis	2870
26 Überhang vorne von	2760
26 Überhang vorne bis	3245
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	850
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1980
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1980
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	608
38 Leergewicht bis	1589
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13, 205/60R13, 175R13; 4-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/60R14, 155/80R14, 205R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/55R15, 195/65R15, 185R15; 5-6x15
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Reifen-Abrollradiusbereiche (ETRTO)
21 Reifen und Felgen Z5	13"= 266-295 mm; 14"= 268-333 mm;
21 Reifen und Felgen Z6	15"= 288-329 mm;
Bemerkungen Z1	Zuordnung



Bemerkungen Z2	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42)					
Bemerkungen Z4	A	81	Normal-, 83 C-Reifen	2000	100	1000
Bemerkungen Z5	B	84	86	2200	150	1100
Bemerkungen Z6	C	87	89	2400	150	1200
Bemerkungen Z7	D	90	92	2600	150	1300
Bemerkungen Z9	41/42) auf Achsplakette ww. 2000 kg, 2200 kg, 2400 kg, 2600 kg					