



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB195 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060717 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20100129 |
| Erweiterung TG Positionen | '02/07 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | BOECKMANN |
| 04 Typ | CHS |
| 05 Typ; Variante/Version | CHS (L510); A |
| 06 Vorziffer | WB0CHS..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9983 |
| 10 Hersteller | BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 23 Länge von | 3600 |
| 23 Länge bis | 4400 |
| 24 Breite von | 1465 |
| 24 Breite bis | 1710 |
| 25 Höhe von | 865 |
| 25 Höhe bis | 3605 |
| 26 Überhang vorne von | 2135 |
| 26 Überhang vorne bis | 2595 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1080 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1478 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 236 |
| 38 Leergewicht bis | 700 |
| 39 Garantiegewicht von | 750 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 18.5x8.5-8; 7.00x8 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 195/50B10, 195/55R10C, 225/55R10C; 6-7x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 155/70R12C, 225/55R12C, 225/55B12; 4 1/2-7x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 195/50R13C, 205/60R13, 175R13; 4-6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 165/60R14, 155/80R14, 205R14C; 5-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 195/55R15, 195/65R15, 185R15; 5-6x15 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel) |
| Bemerkungen Z3 | 21) Mindest-Load-Index 71 Normal-, 73 C-Reifen |



| | |
|-----------------------|---|
| Bemerkungen Z5 | weitere Reifen-Abrollradiusbereiche (ETRTO) |
| Bemerkungen Z6 | 13"= 255-295 mm; 14"= 268-333 mm; 15"= 288-329 mm |
| Bemerkungen Z8 | 41) auf Achsplakette ww. 750 kg, 850 kg |