



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB196
Typengenehmigung erteilt	20060717
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100129
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	CHS
05 Typ; Variante/Version	CHS (L510); D, E, F
06 Vorziffer	WB0CHS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3600
23 Länge bis	4400
24 Breite von	1465
24 Breite bis	1710
25 Höhe von	865
25 Höhe bis	3605
26 Überhang vorne von	2135
26 Überhang vorne bis	2595
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	810
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1080
31 Spur Achse 1 bis	1478
32 Spur Achse 2 von	1080
32 Spur Achse 2 bis	1478
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	405
38 Leergewicht bis	1138
39 Garantiegewicht von	1700
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	850
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	18.5x8.5-8; 7.00x8
21 Reifen und Felgen Z2	195/50B10, 195/55R10C, 225/55R10C; 6-7x10
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12C, 225/55R12C, 225/55B12; 4 1/2-7x12
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C, 205/60R13, 175R13; 4-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	165/60R14, 155/80R14, 205R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/55R15, 195/65R15, 185R15; 5-6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)



Bemerkungen Z3	21) weitere Reifen-Abrollradiusbereiche (ETRTO)					
Bemerkungen Z4	13"= 255-295 mm; 14"= 268-333 mm; 15"= 288-329 mm					
Bemerkungen Z6	Zuordnung					
Bemerkungen Z7	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42)					
Bemerkungen Z9	D	75 Normal-, 77 C-Reifen		1700	100	850
Bemerkungen Z10	E	81	83	2000	100	1000
Bemerkungen Z11	F	91	93	2700	150	1350
Bemerkungen Z13	41/42) auf Achsplakette ww. 850 kg, 1000 kg, 1200 kg, 1350 kg, 1500 kg, 1700 kg, 2000 kg, 2400 kg, 2700 kg					