



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB203
Typengenehmigung erteilt	20070529
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090528
Erweiterung TG Positionen	'05/07/21/25/26/31/32
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	AT1
05 Typ; Variante/Version	AT1 (*); A, B, C, D, E, F
06 Vorziffer	WB0AT1.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3775
23 Länge bis	5415
24 Breite von	1830
24 Breite bis	2380
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3145
26 Überhang vorne von	2270
26 Überhang vorne bis	3180
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	780
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1604
31 Spur Achse 1 bis	2170
32 Spur Achse 2 von	1604
32 Spur Achse 2 bis	2170
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	392
38 Leergewicht bis	1227
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155/80R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C, 185/65R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/70R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R15; 5 1/2-6x15
21 Reifen und Felgen Z5	185R15; 5-5 1/2x15
Bemerkungen Z1	05) (*) = (N055) oder (DE*2007/46*0088*00)



Bemerkungen Z3	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), offener Kasten (341), klimatisierter Kasten (328)						
Bemerkungen Z5	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm (ETRTO)						
Bemerkungen Z7	Zuordnung						
Bemerkungen Z8	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41) / 42)						
Bemerkungen Z9	A	81	Normal-, 84 C-Reifen	2000	100	1000	1000
Bemerkungen Z10	B	88	90	2400	150	1200	1200
Bemerkungen Z11	C	90	93	2600	150	1300	1300
Bemerkungen Z12	D	91	95	2700	150	1350	1350
Bemerkungen Z13	E	95	98	3000	150	1500	1500
Bemerkungen Z14	F	100	103	3500	150	1750	1750
Bemerkungen Z16	41/42) auf Achsplakette (Tandem): ww. 2000 kg, 2400 kg, 2600 kg, 2700 kg, 3000 kg, 3500 kg						