



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB205 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070529 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20071221 |
| Erweiterung TG Positionen | '24 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | BOECKMANN |
| 04 Typ | AU1 |
| 05 Typ; Variante/Version | AU1 (N057); A, B |
| 06 Vorziffer | WB0AU1..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 9983 |
| 10 Hersteller | BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummi- oder Schraubenfedern |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 23 Länge von | 2770 |
| 23 Länge bis | 3595 |
| 24 Breite von | 1570 |
| 24 Breite bis | 2010 |
| 25 Höhe von | 700 |
| 25 Höhe bis | 3145 |
| 26 Überhang vorne von | 1970 |
| 26 Überhang vorne bis | 2405 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1420 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1810 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 130 |
| 38 Leergewicht bis | 720 |
| 39 Garantiegewicht von | 600 |
| 39 Garantiegewicht bis | 750 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 650 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155R13; 4x13, 4 1/2x13, 5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 175/70R13; 5x13, 5 1/2x13, 6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 175R14C; 5x14, 5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 185/60R14; 5x14, 5 1/2x14, 6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 185R15; 5x15, 5 1/2x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 195/65R15; 5 1/2x15, 6x15 |
| Bemerkungen Z1 | 21) weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm (ETRTO) |
| Bemerkungen Z3 | 05/21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42) |



| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-----|----|-----|
| Bemerkungen Z4 | A | 64 Normal-, 65 C-Reifen | 600 | 50 | 600 |
| Bemerkungen Z5 | B | 71 73 | 750 | 50 | 750 |
| Bemerkungen Z7 | 41/42) auf Achsplakette ww. 600 kg, 750 kg, 1300 kg | | | | |