



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB207
Typengenehmigung erteilt	20070828
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	Master
05 Typ; Variante/Version	C22 (L615); A, B, C, D
06 Vorziffer	WB0C22AAA.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220X90X100
23 Länge von	4465
23 Länge bis	5955
24 Breite von	2180
24 Breite bis	2340
25 Höhe von	2415
25 Höhe bis	2915
26 Überhang vorne von	2800
26 Überhang vorne bis	3875
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	800
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	2000
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	749
38 Leergewicht bis	1872
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 175/70R13, 205/60R13; 4-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C, 185/80R14, 205/60R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/65R15, 195/70R15C, 205/60R15; 5-6x15
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Reifen-Abrollradiusbereiche (ETRTO)
21 Reifen und Felgen Z5	13"= 280-293 mm; 14"= 275-331 mm;
21 Reifen und Felgen Z6	15"= 289-325 mm;
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle:



<b>Bemerkungen Z2</b>	05) / 21) Abrollradiusbereich Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41) / 42)							
<b>Bemerkungen Z4</b>	A	280-331mm	81	Normal-, 83 C-Reifen	2000	100	1000	1000
<b>Bemerkungen Z5</b>	B	280-331mm	88	89	2400	150	1200	1200
<b>Bemerkungen Z6</b>	C	289-331mm	90	92	2600	150	1300	1300
<b>Bemerkungen Z7</b>	D	289-331mm	91	93	2700	150	1350	1350