



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB210
Typengenehmigung erteilt	20080226
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100129
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	CH
05 Typ; Variante/Version	CHNB (N190); A, B, C, D, E
06 Vorziffer	WB0CHNB.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3780
23 Länge bis	8010
24 Breite von	1710
24 Breite bis	2515
25 Höhe von	724
25 Höhe bis	3370
26 Überhang vorne von	2150
26 Überhang vorne bis	4215
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1340
31 Spur Achse 1 bis	2238
32 Spur Achse 2 von	1340
32 Spur Achse 2 bis	2238
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	554
38 Leergewicht bis	2235
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	155R13, 155R13C; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R14; 5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C, 185/65R14; 5-6x14



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)					
Bemerkungen Z3	21) 185R15, 185/65R15; 5-6x15 / 195/65R15; 5 1/2-6x15					
Bemerkungen Z4	weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm (ETRTO)					
Bemerkungen Z6	Zuordnung					
Bemerkungen Z7	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42)					
Bemerkungen Z8	A	81 Normal-, 83 C-Reifen	2000	100	1000	
Bemerkungen Z9	B	90 92	2600	150	1300	
Bemerkungen Z10	C	91 93	2700	150	1350	
Bemerkungen Z11	D	95 97	3000	150	1500	
Bemerkungen Z12	E	100 102	3500	150	1750	
Bemerkungen Z14	41/42) auf Achsplakette (Tandem): ww. 2000 kg, 2600 kg, 2700 kg, 3000 kg, 3000 kg, 3500 kg					