



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB216
Typengenehmigung erteilt	20080505
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100129
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	BMSA
05 Typ; Variante/Version	BMS (L249); A, B, C
06 Vorziffer	WB0BMS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5330
23 Länge bis	6620
24 Breite von	2025
24 Breite bis	2530
25 Höhe von	670
25 Höhe bis	2680
26 Überhang vorne von	3010
26 Überhang vorne bis	3560
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1765
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1765
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	647	
38 Leergewicht bis	1324	
39 Garantiegewicht von	2700	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1350	
42 Garantie Achse 2 von	1350	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/50R13C;	5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	175R14C;	5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14, 205R14C;	5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C, 195/70R14, 185/65R14C;	5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R15, 195/65R15, 195/70R15C;	5 1/2 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	205/65R15;	5 1/2 - 6x15



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301)					
Bemerkungen Z3	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich 256-360 mm (ETRTO)					
Bemerkungen Z6	Zuordnung					
Bemerkungen Z7	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42)					
Bemerkungen Z8	A	91 Normal-, 93 C-Reifen		2700	150	1350
Bemerkungen Z9	B	95	97	3000	150	1500
Bemerkungen Z10	C	100	102	3500	150	1750
Bemerkungen Z12	41/42) auf Achsplakette (Tandem): ww. 2700 kg, 3000 kg, 3500 kg					