



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB217
Typengenehmigung erteilt	20080505
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100129
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	UTS
05 Typ; Variante/Version	UTS (L618); A, B, C, D, E
06 Vorziffer	WB0UTS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfederung; a.W. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5510
23 Länge bis	5810
24 Breite von	2360
24 Breite bis	2460
25 Höhe von	605
25 Höhe bis	3210
26 Überhang vorne von	3195
26 Überhang vorne bis	3295
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2154
31 Spur Achse 1 bis	2170
32 Spur Achse 2 von	2154
32 Spur Achse 2 bis	2170
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	627	
38 Leergewicht bis	1319	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155/80R13;	4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R13;	5 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R14, 185R14C;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/60R14, 185/65R14, 195/70R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 165/80R14;	5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	185R15;	5 - 6x15



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301)					
Bemerkungen Z3	21) 195/65R15; 5 1/2 - 6x15					
Bemerkungen Z4	weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm (ETRTO)					
Bemerkungen Z7	Zuordnung					
Bemerkungen Z8	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42)					
Bemerkungen Z9	A	81 Normal-, 83 C-Reifen	2000	100	1000	
Bemerkungen Z10	B	90	92	2600	150	1300
Bemerkungen Z11	C	91	93	2700	150	1350
Bemerkungen Z12	D	95	97	3000	150	1500
Bemerkungen Z13	E	100	102	3500	150	1750
Bemerkungen Z15	41/42) auf Achsplakette (Tandem): ww. 2000 kg, 2600 kg, 2700 kg, 3000 kg, 3500 kg					