



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB218
Typengenehmigung erteilt	20080505
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	PHB Portax
05 Typ; Variante/Version	PHB (N139); A, B, C, D
06 Vorziffer	WB0PHB.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220X90X100
23 Länge von	4405
23 Länge bis	4705
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2350
25 Höhe von	2650
25 Höhe bis	2750
26 Überhang vorne von	2700
26 Überhang vorne bis	2800
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	850
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2094
31 Spur Achse 1 bis	2110
32 Spur Achse 2 von	2094
32 Spur Achse 2 bis	2110
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	960
38 Leergewicht bis	1698
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13, 175/80R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R14; 4 1/2 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	205R14C; 5 1/2 - 6x14
Bemerkungen Z1	21) 185/80R15, 175/65R15; 5 - 6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 5 1/2 - 6x15



Bemerkungen Z2	Varianten im Abrollradiusbereich von 216-360mm (ETRTO) möglich					
Bemerkungen Z4	Zuordnung					
Bemerkungen Z5	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42)					
Bemerkungen Z6	A	81 Normal-, 83 C-Reifen	2000	100	1000	
Bemerkungen Z7	B	88 89	2400	150	1200	
Bemerkungen Z8	C	90 92	2600	150	1300	
Bemerkungen Z9	D	91 93	2700	150	1350	
Bemerkungen Z11	41/42) auf Achsplakette 2000kg, 2400 kg, 2600 kg, 2700 kg					