



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB219
Typengenehmigung erteilt	20080721
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	PHA
05 Typ; Variante/Version	PHA (L185); A - G
06 Vorziffer	WB0PHA.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn oder rechts vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn oder rechts vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi-, Drehschub- oder Schraubenf.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220X90X100
23 Länge von	4350
23 Länge bis	5900
24 Breite von	1750
24 Breite bis	2350
25 Höhe von	1716
25 Höhe bis	3030
26 Überhang vorne von	2670
26 Überhang vorne bis	3930
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1624
31 Spur Achse 1 bis	2090
32 Spur Achse 2 von	1624
32 Spur Achse 2 bis	2090
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	540
38 Leergewicht bis	1450
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	60
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	550
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	205R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	155R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	165/80R13, 175/80R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	165/80R14; 4 1/2 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	175R14C; 5 - 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	15) ww. Stossdämpfer



Bemerkungen Z3	21) 185/80R15, 175/65R15; 5 - 6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 5 1/2 - 6x15					
Bemerkungen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich von 256-360mm (ETRTO) möglich					
Bemerkungen Z6	Zuordnung					
Bemerkungen Z7	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42)					
Bemerkungen Z8	A	60 Normal-, 62 C-Reifen	1100	100	550	
Bemerkungen Z9	B	64 65	1200	100	600	
Bemerkungen Z10	C	66 68	1300	100	650	
Bemerkungen Z11	D	73 75	1600	100	800	
Bemerkungen Z12	E	81 83	2000	100	1000	
Bemerkungen Z13	F	88 89	2400	150	1200	
Bemerkungen Z14	G	91 93	2700	150	1350	
Bemerkungen Z16	41/42) auf Achsplakette 1100, 1200, 1300, 1600, 2000, 2400, 2700					