



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB220
Typengenehmigung erteilt	20080721
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	KKT
05 Typ; Variante/Version	KKT (N138); AA, AB, AC, AD, AE, AF
06 Vorziffer	WB0KKT.....
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi-, Drehschub- oder Schraubenfedern ...
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220X90X100
23 Länge von	4285
23 Länge bis	5450
24 Breite von	2030
24 Breite bis	2380
25 Höhe von	1500
25 Höhe bis	2945
26 Überhang vorne von	2420
26 Überhang vorne bis	2955
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	780
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1804
31 Spur Achse 1 bis	2170
32 Spur Achse 2 von	1804
32 Spur Achse 2 bis	2170
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	429
38 Leergewicht bis	1227
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	205R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	155R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	165/80R13, 175/80R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	165/80R14; 4 1/2 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	175R14C; 5 - 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	15) ... ww. Stossdämpfer



<b>Bemerkungen Z3</b>	21) 185/80R15, 175/65R15, 185/65R15; 5 - 6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 5 1/2 - 6x15					
<b>Bemerkungen Z4</b>	Varianten im Abrollradiusbereich von 216-360mm (ETRTO) möglich					
<b>Bemerkungen Z6</b>	Zuordnung					
<b>Bemerkungen Z7</b>	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42)					
<b>Bemerkungen Z8</b>	AA	81 Normal-, 83 C-Reifen	2000	100	1000	
<b>Bemerkungen Z9</b>	AB	88 89	2400	150	1200	
<b>Bemerkungen Z10</b>	AC	90 92	2600	150	1300	
<b>Bemerkungen Z11</b>	AD	91 93	2700	150	1350	
<b>Bemerkungen Z12</b>	AE	95 97	3000	150	1500	
<b>Bemerkungen Z13</b>	AF	100 102	3500	150	1750	
<b>Bemerkungen Z15</b>	41/42) auf Achsplakette 2000, 2400, 2600, 2700, 3000, 3500					