



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB221
Typengenehmigung erteilt	20080721
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	KKB
05 Typ; Variante/Version	KKB (N137); AA, AB, AC, AD, AE
06 Vorziffer	WB0KKB.....
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi-, Drehschub- oder Schraubenfedern ...
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220X90X100
23 Länge von	3215
23 Länge bis	4330
24 Breite von	1630
24 Breite bis	2035
25 Höhe von	1505
25 Höhe bis	2950
26 Überhang vorne von	2100
26 Überhang vorne bis	2650
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1414
31 Spur Achse 1 bis	1820
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	217	
38 Leergewicht bis	848	
39 Garantiegewicht von	1000	
39 Garantiegewicht bis	1500	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1500	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 155R13;	4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13, 175/80R13;	4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14, 185/65R14;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C, 195R14C;	5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C;	5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/70R14;	5 1/2 - 6x14
Bemerkungen Z1	15) ... ww. Stossdämpfer	



Bemerkungen Z3	21) 185/80R15, 175/65R15, 185/65R15; 5 - 6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 5 1/2 - 6x15				
Bemerkungen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich von 216-360mm (ETRTO) möglich				
Bemerkungen Z6	Zuordnung				
Bemerkungen Z7	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 41)				
Bemerkungen Z8	AA	81 Normal-, 83 C-Reifen	1000	1000	
Bemerkungen Z9	AB	88	89	1200	1200
Bemerkungen Z10	AC	90	92	1300	1300
Bemerkungen Z11	AD	91	93	1350	1350
Bemerkungen Z12	AE	95	97	1500	1500
Bemerkungen Z14	41) auf Achsplakette 1000, 1200, 1300, 1350, 1500				