



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9BB223 |
| Typengenehmigung erteilt | 20081002 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20100129 |
| Erweiterung TG Positionen | '02/07 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | BOECKMANN |
| 04 Typ | AUK |
| 05 Typ; Variante/Version | ALUK; A, B |
| 06 Vorziffer | WB0ALUK..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9983 |
| 10 Hersteller | BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 23 Länge von | 2740 |
| 23 Länge bis | 3965 |
| 24 Breite von | 1560 |
| 24 Breite bis | 2050 |
| 25 Höhe von | 700 |
| 25 Höhe bis | 3145 |
| 26 Überhang vorne von | 1970 |
| 26 Überhang vorne bis | 2705 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1399 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1805 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 130 |
| 38 Leergewicht bis | 720 |
| 39 Garantiegewicht von | 600 |
| 39 Garantiegewicht bis | 750 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 600 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155R13; 4-5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 175/70R13; 5-6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 175R14C; 5-5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 185/60R14; 5-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 185R15; 5-6x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 195/65R15; 5 1/2-6x15 |
| Bemerkungen Z1 | 05) DE*2007/46*0040*00 (ABE) |
| Bemerkungen Z3 | 07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel) |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z5 | 21) weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm (ETRTO) |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 05) / 21) Mindest Load-Index / 39) / 41) |
| Bemerkungen Z9 | A 64 Normal-, 65 C-Reifen 600 600 |
| Bemerkungen Z10 | B 71 73 750 750 |
| Bemerkungen Z12 | 41) auf Achsplakette ww. 600 kg, 750 kg |