



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB225
Typengenehmigung erteilt	20081002
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100129
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	RKT
05 Typ; Variante/Version	HRK; A, B, C
06 Vorziffer	WB0HRK.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3800
23 Länge bis	4715
24 Breite von	1990
24 Breite bis	2150
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	3580
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	2595
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1844
31 Spur Achse 1 bis	1918
32 Spur Achse 2 von	1844
32 Spur Achse 2 bis	1918
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	1200
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	155R13C; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R14; 5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C, 185/65R14; 5-6x14



Bemerkungen Z1	05) DE*2007/46*0042*00 (ABE)
Bemerkungen Z3	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z5	21) 185R15, 175/65R15; 5-6x15 / 195/65R15; 5 1/2-6x15
Bemerkungen Z6	weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm (ETRTO)
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 41/42)
Bemerkungen Z10	A 91 Normal-, 93 C-Reifen 2700 1350
Bemerkungen Z11	B 95 97 3000 1500
Bemerkungen Z12	C 100 102 3500 1750
Bemerkungen Z14	41/42) auf Achsplakette (Tandem): ww. 2700 kg, 3000 kg, 3500 kg