



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB226
Typengenehmigung erteilt	20081002
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	ATA
05 Typ; Variante/Version	ATA; A, B, C
06 Vorziffer	WB0ATA.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5750
23 Länge bis	6105
24 Breite von	2390
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	1200
26 Überhang vorne von	3000
26 Überhang vorne bis	3105
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2219
31 Spur Achse 1 bis	2293
32 Spur Achse 2 von	2219
32 Spur Achse 2 bis	2293
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	590	
38 Leergewicht bis	810	
39 Garantiegewicht von	2700	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	150	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1350	
42 Garantie Achse 2 von	1350	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	225/55B12, 225/55R12C;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C;	5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	155R13C;	4-5x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R14;	5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	175R14C;	5-5 1/2x14
Bemerkungen Z1	05) DE*2007/46*0045*00 (ABE)	



Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z5	21) 185R14C, 185/65R14; 5-6x14 / 185R15, 175/65R15; 5-6x15 / 195/65R15, 205/65R15; 5 1/2-6x15
Bemerkungen Z6	weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich 254-331 mm (ETRTO)
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 41/42)
Bemerkungen Z10	A 91 Normal-, 93 C-Reifen 2700 1350
Bemerkungen Z11	B 95 97 3000 1500
Bemerkungen Z12	C 100 102 3500 1750
Bemerkungen Z14	41/42) auf Achsplakette (Tandem): ww. 2700 kg, 3000 kg, 3500 kg