



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB234
Typengenehmigung erteilt	20091123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	Portax
05 Typ; Variante/Version	PHB; AA/AA, AB/-, AC/-, AD/-
06 Vorziffer	WB0PHB.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0167
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4405
23 Länge bis	4705
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	2650
25 Höhe bis	2750
26 Überhang vorne von	2700
26 Überhang vorne bis	2800
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	850
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2094
31 Spur Achse 1 bis	2110
32 Spur Achse 2 von	2094
32 Spur Achse 2 bis	2110
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	960
38 Leergewicht bis	1698
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13, 175/80R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R14; 4 1/2 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	205R14C; 5 1/2 - 6x14
Bemerkungen Z1	21) 185/80R15, 175/65R15; 5-6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 5 1/2-6x15



Bemerkungen Z2 Reifenvarianten mit Abrollradius 216-360mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO zulässig

Bemerkungen Z4 Zuordnung

Bemerkungen Z5 05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42)

Bemerkungen Z6 AA/AA 81 Normal-, 84 C-Reifen 2000 100 1000

Bemerkungen Z7 AB/AA 88 90 2400 150 1200

Bemerkungen Z8 AC/AA 90 93 2600 150 1300

Bemerkungen Z9 AD/AA 91 95 2700 150 1350

Bemerkungen Z11 41/42) auf Achsplakette ww. 2000kg, 2400 kg, 2600 kg, 2700 kg