



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB235
Typengenehmigung erteilt	20091123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100414
Erweiterung TG Positionen	'05/21/39-42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	PHA
05 Typ; Variante/Version	PHA; A?/??, B?/??
06 Vorziffer	WB0PHA.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0152
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfedern;a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4350
23 Länge bis	5900
24 Breite von	1750
24 Breite bis	2350
25 Höhe von	1716
25 Höhe bis	3030
26 Überhang vorne von	2670
26 Überhang vorne bis	3930
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1624
31 Spur Achse 1 bis	2090
32 Spur Achse 2 von	1624
32 Spur Achse 2 bis	2090
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	540
38 Leergewicht bis	1450
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	550
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13, 175/80R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R14; 4 1/2 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	205R14C; 5 1/2 - 6x14



Bemerkungen Z1	07) Variante A? = Pferdetransporter 177
Bemerkungen Z2	Variante B? = Pferdetransporter mit Kutschentransportvorrichtung
Bemerkungen Z4	21) 185/80R15, 175/65R15; 5-6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 5 1/2-6x15
Bemerkungen Z5	weitere Varianten im Abrollradius bereich 253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	Felgen: 4 - 6x13 / 5 - 6x14 / 5 - 6x15
Bemerkungen Z8	41/42) auf Achsplakette 1300 - 3600kg
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	05) Variante AA / AB / AC / AD / AE / AF / AG / AH
Bemerkungen Z14	21) min.-LI 64-69 / 66-76 / 69-84 / 76-84 / 84-90 / 90-95 / 95 / 92
Bemerkungen Z15	39) 1100-1300 / 1200-1550 / 1300-1850 / 1600-2000 / 2000-2400 / 2400-2700 / 2700 / 2500
Bemerkungen Z16	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100- 150 / 100- 150 / 150 / 150
Bemerkungen Z17	41/42) 550- 650 / 600- 755 / 650- 925 / 800-1000 / 1000-1200 / 1200-1350 / 1350 / 1250
Bemerkungen Z20	05) Variante BD / BE / BF / BG / BH
Bemerkungen Z21	21) min.-LI 84 / 85, 90 / 92-95 / 95 / 92
Bemerkungen Z22	39) 1860-2000 / 2010-2400 / 2400-2700 / 2700 / 2500
Bemerkungen Z23	40) 150 / 150 / 150 / 150 / 150
Bemerkungen Z24	41/42) 930-1000 / 1005-1200 / 1200-1350 / 1350 / 1250