



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB238
Typengenehmigung erteilt	20100705
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	PHC3??????
05 Typ; Variante/Version	PHC; A?/??
06 Vorziffer	WB0PHC.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0416
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-, Drehstab-, Schraubenfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4505
23 Länge bis	5160
24 Breite von	2260
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2510
25 Höhe bis	2942
26 Überhang vorne von	2750
26 Überhang vorne bis	2900
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	850
28 Abstand Achse 1-2 bis	930
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2084
31 Spur Achse 1 bis	2365
32 Spur Achse 2 von	2084
32 Spur Achse 2 bis	2365
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	960	
38 Leergewicht bis	1708	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C;	4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13;	4 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R14;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 195R14C;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	205R14C;	4 1/2 - 6x14



Bemerkungen Z1	15) a.W. Stossdämpfer						
Bemerkungen Z3	21) 185/80R15, 175/65R15; 4 1/2 - 6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 4 - 6x15						
Bemerkungen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm nach ETRTO möglich						
Bemerkungen Z5	Felgen: 6 - 7x10 / 4 - 7x12 / 4 - 6x13 / 4 1/2 - 6x14 / 4 1/2 - 6x15						
Bemerkungen Z7	41/42) auf Achsplakette 1000 - 3600kg						
Bemerkungen Z9	Zuordnung						
Bemerkungen Z10	04) PHC3117/20 05) AA/AA 21) min.-LI 84 28) 850 39) 2000 40) 100 41/42) 1000						
Bemerkungen Z11	PHC3520/20	AA/BB	84	930	2000	100	1000
Bemerkungen Z12	PHC3117/24	AB/AA	90	850	2400	100-150	1200
Bemerkungen Z13	PHC3520/24	AB/BB	90	930	2400	100-150	1200
Bemerkungen Z14	PHC3117/26	AC/AA	93	850	2600	150	1300
Bemerkungen Z15	PHC3520/26	AC/BB	93	930	2600	150	1300
Bemerkungen Z16	PHC3117/27	AD/AA	95	850	2700	150	1350
Bemerkungen Z17	PHC3520/27	AD/BB	95	930	2700	150	1350
Bemerkungen Z18	PHC3117/30	AE/AA	98	850	3000	150	1500
Bemerkungen Z19	PHC3520/30	AE/BB	98	930	3000	150	1500
Bemerkungen Z20	PHC3117/35	AF/AA	103	850	3500	150	1750
Bemerkungen Z21	PHC3520/35	AF/BB	103	930	3500	150	1750