



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB241
Typengenehmigung erteilt	20100804
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	KTH4???/??
05 Typ; Variante/Version	KOM; A?/?A
06 Vorziffer	WB0K0M.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-661/2009*0176
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-, Drehstab-, Schraubenfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6000
23 Länge bis	6670
24 Breite von	2130
24 Breite bis	2250
25 Höhe von	582
25 Höhe bis	3675
26 Überhang vorne von	3405
26 Überhang vorne bis	3690
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	740
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1784
31 Spur Achse 1 bis	1800
32 Spur Achse 2 von	1784
32 Spur Achse 2 bis	1800
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	653	
38 Leergewicht bis	1377	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/50 B10;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	225/55R10C;	7.00x10
21 Reifen und Felgen Z4	18x8.00-10;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z5	155/70R12C;	4 - 5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z6	225/55 B12 , R12C;	7.00x12



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301), Fahrzeugtransport (127)					
Bemerkungen Z3	15) a.W. Stossdämpfer					
Bemerkungen Z5	21) 145/70R12C; 4 - 6x12 / 185/60R12C; 4 - 6x12 /195/50R13C; 4 - 5 1/2x13					
Bemerkungen Z6	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 206-253 mm nach ETRTO möglich					
Bemerkungen Z7	Felgen: 6 - 7x10 / 4 - 7x12 / 4 - 6 1/2x13					
Bemerkungen Z9	41/42) auf Achsplakette 1000 - 3500kg					
Bemerkungen Z11	Zuordnung					
Bemerkungen Z12	04) KTH4320/20 05) AA/AA 21) min.-LI 84 39) 2000 40) 100 41/42) 1000					
Bemerkungen Z13	KTH4520/20	AA/BA	84	2000	100	1000
Bemerkungen Z14	KTH4320/26	AB/AA	93	2600	150	1300
Bemerkungen Z15	KTH4520/26	AB/BA	93	2600	150	1300
Bemerkungen Z16	KTH4320/27	AC/AA	95	2700	150	1350
Bemerkungen Z17	KTH4520/27	AC/BA	95	2700	150	1350
Bemerkungen Z18	KTH4320/30	AD/AA	98	3000	150	1500
Bemerkungen Z19	KTH4520/30	AD/BA	98	3000	150	1500
Bemerkungen Z20	KTH4320/35	AE/AA	103	3500	150	1750
Bemerkungen Z21	KTH4520/35	AE/BA	103	3500	150	1750