



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB243
Typengenehmigung erteilt	20100803
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	??(?)
05 Typ; Variante/Version	DKA; ??/??
06 Vorziffer	WB0DKA.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-661/2009*0039
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-, Drehstab-, Schraubenfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3655
23 Länge bis	5430
24 Breite von	1700
24 Breite bis	1990
25 Höhe von	655
25 Höhe bis	3660
26 Überhang vorne von	2170
26 Überhang vorne bis	2935
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	800
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1320
31 Spur Achse 1 bis	1608
32 Spur Achse 2 von	1320
32 Spur Achse 2 bis	1608
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	600	
38 Leergewicht bis	1500	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C;	4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13;	4 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R14;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 195R14C;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	205R14C;	4 1/2 - 6x14



Bemerkungen Z1	04) ww. DK, RKH					
Bemerkungen Z3	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck/Deckel (299)					
Bemerkungen Z5	15) a.W. Stossdämpfer					
Bemerkungen Z7	21) 185/80R15, 175/65R15; 4 1/2 - 6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 4 - 6x15					
Bemerkungen Z8	Reifenvarianten mit Abrollradius 216-360mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO zulässig					
Bemerkungen Z10	41/42) auf Achsplakette 1000 - 3600kg					
Bemerkungen Z12	Zuordnung					
Bemerkungen Z13	05) / 21) Mindest-Load-Index / 39) / 40) / 41/42)					
Bemerkungen Z14	AA/??	81 Normal-, 84 C-Reifen	2000	100	1000	
Bemerkungen Z15	AB/??	90 93	2600	150	1300	
Bemerkungen Z16	AC/??	91 95	2700	150	1350	
Bemerkungen Z17	AD/??	95 98	3000	150	1500	
Bemerkungen Z18	AE/??	100 103	3500	150	1750	
Bemerkungen Z19	BA/??	81 84	2000	100	1000	
Bemerkungen Z20	BB/??	90 93	2600	150	1300	
Bemerkungen Z21	BC/??	91 95	2700	150	1350	
Bemerkungen Z22	BD/??	95 98	3000	150	1500	
Bemerkungen Z23	BE/??	100 103	3500	150	1750	