



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB244
Typengenehmigung erteilt	20100804
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	CH
05 Typ; Variante/Version	CHSB; A?/?A
06 Vorziffer	WB0CHSB.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-661/2009*0113
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-, Drehstab-, Schraubenfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3780
23 Länge bis	4380
24 Breite von	1690
24 Breite bis	1740
25 Höhe von	627
25 Höhe bis	3900
26 Überhang vorne von	2150
26 Überhang vorne bis	2560
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1344
31 Spur Achse 1 bis	1418
32 Spur Achse 2 von	1344
32 Spur Achse 2 bis	1418
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	360	
38 Leergewicht bis	1105	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3000	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1500	
42 Garantie Achse 2 bis	1500	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C;	4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13;	4 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R14;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 195R14C;	4 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	205R14C;	4 1/2 - 6x14



<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301), Fahrzeugtransport (127)				
<b>Bemerkungen Z3</b>	15) a.W. Stossdämpfer				
<b>Bemerkungen Z5</b>	21) 185/80R15, 175/65R15; 4 1/2 - 6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 4 - 6x15				
<b>Bemerkungen Z6</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm nach ETRTO möglich				
<b>Bemerkungen Z7</b>	Felgen: 6 - 7x10 / 4 - 7x12 / 4 - 6x13 / 4 1/2 - 6x14 / 4 1/2 - 6x15				
<b>Bemerkungen Z9</b>	41/42) auf Achsplakette 1000 - 3500kg				
<b>Bemerkungen Z12</b>	Zuordnung				
<b>Bemerkungen Z13</b>	05) AA/AA 21) min.-LI 84 39) 2000 40) 100 41/42) 1000				
<b>Bemerkungen Z14</b>	AA/BA	84	2000	100	1000
<b>Bemerkungen Z15</b>	AB/AA	93	2600	150	1300
<b>Bemerkungen Z16</b>	AB/BA	93	2600	150	1300
<b>Bemerkungen Z17</b>	AC/AA	95	2700	150	1350
<b>Bemerkungen Z18</b>	AC/BA	95	2700	100	1350
<b>Bemerkungen Z19</b>	AD/AA	98	3000	150	1500
<b>Bemerkungen Z20</b>	AD/BA	98	3000	150	1500