



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9BB251
Typengenehmigung erteilt	20110913
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	BOECKMANN
04 Typ	KKTD
05 Typ; Variante/Version	KKTD;
06 Vorziffer	WB0KKTD.....
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0758
10 EFKO-Code	9983
10 Hersteller	BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi-, Drehschub- oder Schraubenfedern ...
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3825
23 Länge bis	5175
24 Breite von	1645
24 Breite bis	2390
25 Höhe von	1530
25 Höhe bis	3131
26 Überhang vorne von	2040
26 Überhang vorne bis	3120
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1625
31 Spur Achse 1 bis	2248
32 Spur Achse 2 von	1625
32 Spur Achse 2 bis	2248
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	399
38 Leergewicht bis	992
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	650
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	205R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	155R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	165/80R13, 175/80R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	165/80R14; 4 1/2 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	175R14C; 5 - 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	15) ... ww. Stossdämpfer



<b>Bemerkungen Z3</b>	21) 185/80R15, 175/65R15, 185/65R15; 5 - 6x15 / 195/60R15, 195/65R15; 5 1/2 - 6x15
<b>Bemerkungen Z4</b>	Varianten im Abrollradiusbereich von 216-380mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z6</b>	41/42) auf Achsplakette 1300 - 3600kg (Tandem)
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z9</b>	41/42) 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) min.-LI 69 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 86 / 88 / 89 / 90 / 92 / 93 / 95
<b>Bemerkungen Z12</b>	41/42) 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650 / 1700 / 1750 / 1800
<b>Bemerkungen Z13</b>	21) min.-LI 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104